



产品数据表

潘东兴合成机油 HC 5W-40

合成经济性机油

描述

潘东兴合成 HC 5W-40 是一种使用加氢裂解基础油特制的经济型优质合成机油。它将最新的添加剂技术与剪切稳定 VI 改善剂完美结合,从而保证了发动机出色的机动性能。

潘东兴合成 HC 5W-40 是专门某些大众发动机的喷嘴需要设计的产品。另外,它还是一种全季节性机油,由于它的较宽的黏度范围,使得它符合炎夏和寒冬的操作要求。它采用精选的摩擦改善剂,被证明可以为汽车提供最优驾驶条件从而达到节省燃油的功效。

潘东兴合成 HC 5W-40 可用于带有涡轮增压的柴油和汽油发动机。它可以与矿物油、碳氢裂解合成或者合成油为基础的所有标准的机油混合。

质量等级:

API SM/CF
ACEA A3/B3/B4/C3

认可:

宝马 Longlife-04
福特 WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
保时捷
大众 502 00 / 505 00 / 505 01

产品分类

本产品不属于危险品

潘东兴合成 HC 5W-40			
	单位	测试结果	方法
外观		清澈呈褐色	肉眼观察
15°C时的密度	千克/立方米	858	DIN EN ISO 12185
100°C时的运动黏度	平方毫米/秒	14,0	DIN EN ISO 3104
40°C时的运动黏度	平方毫米/秒	84	DIN EN ISO 3104
黏度指数		172	DIN ISO 2909
-30°C时的动态粘滞度	mPa*s	5500	ASTM D 5293
倾点	°C	-45	ISO 3016
闪点	°C	230	DIN ISO 2592

处理此产品是应遵循相关的润滑油安全条例。如需了解更多信息,请见此产品的安全数据表。